



Las bombas CIPSA tragasólidos dejan pasar fácilmente piedras y desechos, minimizando el tiempo muerto que causan los taponamientos. Son resistentes, seguras e ideales para aplicaciones de desagüe con gran eficiencia con alto contenido de sólidos.

MODELO	QP2TH	QP3TH	QP4TH	QP4TZ
Succión descarga mm [pulg]	51 x 51 [2 x 2]	76 x 76 [3 x 3]	101 x 101 [4 x 4]	101 x 101 [4 x 4]
Capacidad máxima [lpm]	800	1,500	2,100	2,000
Máxima sólidos mm [pulg]	25 [1]	38 [1.5]	51 [2]	51 [2]
Máxima succión [m]	7.6	7.6	7.6	7.6
Máxima altura [m]	30	29	28	26
Motor	Honda GX-160	Honda GX-240	Honda GX-340	Subaru / Hatz 1B40
Tipo de combustible	Gasolina	Gasolina	Gasolina	Diésel
HP	5.5	8	11	10
Guardián de aceite	Estándar	Estándar	Estándar	N/A
Capacidad del tanque [Lts]	3.6	6	6	5
Método de encendido	Retráctil	Retráctil	Retráctil	Eléctrico / Retráctil
Llantas	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Dimensiones Largo x Ancho x Alto [mm]	690 x 470 x 520	730 x 550 x 590	718 x 439 x 711	765 x 695 x 780
Peso [Kg]	44	74	98	120

[CLIC AQUÍ](#)

